

Для сравнения значений ССА в разных стандартах можно воспользоваться следующей таблицей перевода:

<b>ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ТОКА ХОЛОДНОГО ПУСКА (ССА)*</b>			
<b>EN (EN50342.1A1)</b>	<b>IEC (60095-1) ГОСТ Р 53165-2008</b>	<b>DIN</b>	<b>SAE (JS537) /CSA</b>
Европейский Стандарт	Международный Стандарт	Немецкий Стандарт	Американский Стандарт
<b>100</b>	65	60	<b>100</b>
<b>140</b>	95	85	<b>150</b>
<b>180</b>	130	110	<b>200</b>
<b>230</b>	160	140	<b>250</b>
<b>280</b>	195	170	<b>300</b>
<b>330</b>	225	200	<b>350</b>
<b>360</b>	260	225	<b>400</b>
<b>420</b>	290	255	<b>450</b>
<b>480</b>	325	280	<b>500</b>
<b>520</b>	355	310	<b>550</b>
<b>540</b>	390	335	<b>600</b>
<b>600</b>	420	365	<b>650</b>
<b>640</b>	450	395	<b>700</b>
<b>680</b>	485	420	<b>750</b>
<b>760</b>	515	450	<b>800</b>
<b>790</b>	550	480	<b>850</b>
<b>860</b>	580	505	<b>900</b>
<b>900</b>	615	535	<b>950</b>
<b>940</b>	645	560	<b>1000</b>
<b>1000</b>	680	590	<b>1050</b>
<b>1040</b>	710	620	<b>1100</b>
<b>1080</b>	745	645	<b>1150</b>
<b>1150</b>	775	675	<b>1200</b>
<b>1170</b>	810	700	<b>1250</b>
<b>1220</b>	840	730	<b>1300</b>
<b>1270</b>	870	760	<b>1350</b>
<b>1320</b>	905	790	<b>1400</b>
<b>1360</b>	935	815	<b>1450</b>
<b>1410</b>	975	820	<b>1500</b>
<b>1450</b>	1000	870	<b>1540</b>

\* Данные в таблице имеют рекомендательный характер, более достоверная информация указывается производителем на основании проведенных испытаний ( см. маркировку АКБ).

#### Маркировка аккумуляторных батарей

**12V 90Ah**  
**720CCA (SAE) 596 A (EN)**

**000 915 105 AH**

- Номинальное напряжение в вольтах и номинальная емкость в ампер-часах
- Ток холодной прокрутки ССА (выражается в амперах при -18 °С) в различных стандартах (EN, SAE, DIN , IEC и т.п.)
- Номер по каталогу фирмы-изготовителя АКБ